



NOTA: POSTE FOURNI AVEC UNE POCHETTE CONTENANT:

- 1 BOUCHON D'OBSTRUCTION
- 1 ENTREE DE CABLE TYPE ESL9C6*8 POUR CABLE Ø6 A 8 MAXI
- 1 ENTREE DE CABLE TYPE ESL11C8*10 POUR CABLE Ø8 A 10 MAXI
- 1 BOUCHON REDUCTEUR PET1/PE9

NOTA: STATION IS DELIVERED WITH BAG WHO INCLUDES:

- 1 SEALING CAP
- 1 CABLE ENTRY TYPE ESL9C6*8 FOR Ø6/8 MAX CABLE
- 1 CABLE ENTRY TYPE ESL11C8*10 FOR Ø8/10 MAX CABLE
- 1 REDUCER CABLE ENTRY PET1/PE9

DESCRIPTION:

PAYILLON EN ALLIAGE D'ALUMINIUM MOULE SOUS PRESSION RECOUVERT D'UNE PEINTURE EPOXY.
 FERMETURE DU COUVERCLE SUR JOINT PLASTIQUE IMPERDABLE PAR 3 VIS
 EN ACIER INOXYDABLE Ø8 A 6 PANS CREUX.
 ETRIER DE FIXATION ORIENTABLE EN ACIER INOXYDABLE.

- (A) ENTREES DE CABLE (VOIR NOTA)
- (B) 1 CARTE DE RACCORDEMENT H.P WK074RHP1
- (C) 1 MOTEUR ELECTRO-DYNAMIQUE A CHAMBRE DE COMPRESSION 20 WATTS 16 Ohms CE225V7

PRESSON SONORE: 1w/1m 109dB R3dB
 BANDE PASSANTE: 400 A 15000Hz
 ANGLE DISPERSION: 160°

REFERENCE: RED 364 E1 C1A

POIDS: 7.5Kg

DESCRIPTION:

CASE IN MOLDED ALUMINIUM ALLOY, EPOXY PAINT.
 COVER FIXED BY 6 STAINLESS-STEEL HEXAGONAL BOLTS.
 STAINLESS-STEEL ORIENTABLE BRACKET.

- (A) CABLE ENTRIES (SEE NOTA)
- (B) 1 CARD WITH TERMINALS FOR LOUDSPEAKER
- (C) 1 ELECTRO-DYNAMIC MOTOR WITH COMPRESSION CHAMBER 20 WATTS 16 Ω WK074RHP1

SOUND PRESSURE LEVEL: 1w/1m 109dB R3dB
 FREQUENCY RANGE: 400 TO 15000HZ
 DISPERSION ANGLE: 160°

REFERENCE: RED 364 E1 C1A

WEIGHT: 7.5Kg

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|---------------|---------|--|----------|
| CONSTRUCTEUR Manufacturer | | SYSCOM | | 34/36 R. Roger SALENGRO F94134 FONTENAY/BOIS | |
| MATIERE: | | EXECUTION: | | | |
| HAUT-PARLEUR ETANCHE IP667 | | Echelle 1/4 | | Tiroir 01 | |
| A CHAMBRE DE COMPRESSION | | 364E-ENC | | Tiroir disk | |
| WEATHERPROOF HORN LOUDSPEAKER IP667 | | RED9364E1C1A | | FOLIO 12 | |
| DATE | REV. | ETABL. | PREPARE | 1ere EMISSION/Initial Issue | VERIFIE |
| Dates | Rev. | Prepared | | Revisions | Checked |
| | | | | | APPROUVE |
| | | | | | Approved |