



Caractéristiques électriques:

Alimentation : 230VCA
 Consommation: 20mA
 Puissance: Par tube xénon 5; 15; 21 Joules selon version
 Fréquence de flash: 60/min
 Relais de Télécommande : Électronique incorporée
 Courant téléphonique: 30 à 100Vac 25-50 Hz

Caractéristiques mécaniques:

Matière: Polycarbonate 20% Fibre de verre
 Couleur : Orange (Ral 2003)
 Vérine: Polyvarbonate transparent
 Montage: Mural en 2 points
 Raccordement : Sur connecteur débrochable
 Nombre d'entrées de câble : 2 (livrées non montées)
 Entrées de câble : Type étanche pour câble Ø5 à Ø12mm
 Type de câble : Fils mono ou multibrins section maxi de 1.5mm²
 Dimensions: 141 X 141 X 205 mm
 Poids: 0,750 kg
 Température ambiante d'utilisation : -40°C / +70°C
 Protection : IP66 ; IK08

Options:

- Autres couleurs du boîtier nous consulter
- Couleur de vérine transparent : Claire, Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Orange
- 4 Entrées
- 24/48VCC
- Lampe LED

Autres documents :



Procédure d'installation et de maintenance :

- Ouverture et fermeture du couvercle par 4 vis.

Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d'œuvre en sortie usine.