



Description : Le NTA410E5A est un téléphone VoIP PoE industriel en aluminium moulé sous pression (épaisseur 6 mm), anti-vandalisme et résistant aux chocs IK10, avec combiné téléphonique en aluminium, degré de protection IP66.

Le compartiment clavier extrêmement robuste en acier inoxydable est composé de touches en aluminium Ø13 mm assez espacées entre elles permettant d'être utilisées avec des gants de protection. Le cordon du combiné se compose d'un tube flexible en acier inoxydable, conçu pour résister à une charge de rupture de plus de 100kg.

La communication s'effectue par le biais du combiné.

Caractéristiques mécanique:

Matière : Aluminium moulé sous pression

Couleur :Couvercle orange ral2003,
Boite noire ral9005

Matière combiné/Couleur:.. Aluminium moulé sous pression / Noir ral9005

Fixation :..... Murale 2, 4, ou 6 points au choix

Raccordement :.....Sur connecteur RJ45

Type de câble :..... Ethernet cat.5 / cat.6

Entrée de câble :.....Type étanche pour câble Ø6 à Ø12mm

Dimension :.....242 X 283 X 104 mm

Poids :3,9 kg

Indice de Protection:.....IP66 / IK10

Température ambiante d'utilisation :.....-40 °C / + 70°C

Caractéristiques électriques:

Tension de fonctionnement : 12/24 Vcc ou POE

Consommation : 150mA / 24V

Signal d'appel sonore : jusqu'à 95dB à 1m (réglable)

Mode conversation : Combiné

Raccroché : Automatique

Options:

Main libre

Ecran LCD

Flash optique d'appel

Autres couleurs couvercle

Entrée supplémentaire

Autres types de presse étoupes

Boutons de mémoire d'appel

Version 1, 2, 3 boutons

Charnière dégondable sur couvercle (permettant une installation facilitée lors de l'ouverture du poste)

Commutation combiné mécanique

Autres points de fixation

Patte de fixation

Autres caractéristiques:

Technologie: SIP,TCP, UDP, RTP, RTCP, DHCP Client, TFTP Client

Codec : G.711, G.722, G.729

Adaptive echo cancellation, noise reduction, and AGC adjustment

Backup server function and alternate proxy server

Sortie contact sec intégré

Options Logiciels:

Speed dial, Phonebook (max 10),

Group call, Group paging,

Volume Adjustment, pre-Record alarm.

Procédure d'installation et de maintenance :

- Ouverture et fermeture du couvercle par 4 vis.

Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d'œuvre en sortie usine.

Encombrement:

